



# KRONER

## KASH RACING C2 2312 0W-30

- ES.** Lubricante 100% sintético de alta calidad, especialmente diseñado con base sintética y aditivos de última generación específicos para estos tipos de lubricantes de altas prestaciones y bajo contenido en cenizas sulfatadas,. Este lubricante cumple con los requisitos necesarios para lubricar los vehículos que incorporan la regulación de emisión de gases. Es un lubricante "fuel economy" (economizador de combustible), en motores diesel y gasolina que requieren la utilización de aceites que cumplan con la norma ACEA C2 con filtro de partículas (PDF), "BlueHDi" con SCR (Reducción Catalítica Selectiva) para el grupo PSA (Peugeot y Citroën) que requieran la norma B71-2312 y cumplan con las normas EURO 4, EURO 5 o EURO 6 en reducción de contenido en Azufre, Cenizas sulfatadas y Fósforo (Mid SAPS).
- EN.** High-quality 100% synthetic lubricant, specially designed with a synthetic base and state-of-the-art additives specific to these high-performance, low-sulfated ash lubricants. This lubricant meets the necessary requirements for lubricating vehicles that comply with emission regulations. It is a "fuel economy" lubricant for diesel and gasoline engines requiring oils that meet the ACEA C2 standard with particulate filters (PDF) and "BlueHDi" engines with SCR (Selective Catalytic Reduction) for the PSA group (Peugeot and Citroën) requiring the B71-2312 standard and complying with EURO 4, EURO 5, or EURO 6 regulations, reducing Sulfur, Sulfated Ash, and Phosphorus content (Mid SAPS).
- FR.** Lubrifiant 100% synthétique de haute qualité, spécialement conçu avec une base synthétique et des additifs de dernière génération spécifiques à ces lubrifiants haute performance à faible teneur en cendres sulfatées. Ce lubrifiant répond aux exigences nécessaires pour lubrifier les véhicules conformes aux réglementations sur les émissions. C'est un lubrifiant "économie de carburant" pour moteurs diesel et essence nécessitant des huiles conformes à la norme ACEA C2 avec filtres à particules (PDF) et moteurs "BlueHDi" avec SCR (Réduction Catalytique Sélective) pour le groupe PSA (Peugeot et Citroën), exigeant la norme B71-2312 et respectant les normes EURO 4, EURO 5 ou EURO 6, avec une réduction de Soufre, Cendres sulfatées et Phosphore (Mid SAPS).
- DE.** Hochwertiges 100% synthetisches Schmiermittel, speziell entwickelt mit einer synthetischen Basis und modernsten Additiven, die für diese leistungsstarken Schmierstoffe mit niedrigem Sulfataschegehalt geeignet sind. Dieses Schmiermittel erfüllt die Anforderungen zur Schmierung von Fahrzeugen, die den Emissionsvorschriften entsprechen. Es ist ein "kraftstoffsparendes" Schmiermittel für Diesel- und Benzinmotoren, die Öle benötigen, die der ACEA C2-Norm mit Partikelfiltern (PDF) und "BlueHDi"-Motoren mit SCR (Selektive Katalytische Reduktion) für die PSA-Gruppe (Peugeot und Citroën) entsprechen und die Norm B71-2312 erfüllen und den EURO 4-, EURO 5- oder EURO 6-Vorschriften entsprechen, mit reduziertem Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt (Mid SAPS).





# KRONER

## KASH RACING C2 2312 0W-30

**IT.** Lubrificante 100% sintetico di alta qualità, appositamente progettato con base sintetica e additivi di ultima generazione specifici per questi lubrificanti ad alte prestazioni a basso contenuto di ceneri solfatate. Questo lubrificante soddisfa i requisiti necessari per lubrificare i veicoli conformi alle normative sulle emissioni. È un lubrificante "fuel economy" per motori diesel e benzina che richiedono oli conformi alla norma ACEA C2 con filtro antiparticolato (PDF) e motori "BlueHDi" con SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) per il gruppo PSA (Peugeot e Citroën) che richiedono la norma B71-2312 e rispettano le normative EURO 4, EURO 5 o EURO 6, riducendo il contenuto di Zolfo, Ceneri solfatate e Fosforo (Mid SAPS).

**PT.** Lubrificante 100% sintético de alta qualidade, especialmente desenvolvido com base sintética e aditivos de última geração específicos para esses lubrificantes de alto desempenho e baixo teor de cinzas sulfatadas. Este lubrificante atende aos requisitos necessários para lubrificar veículos que cumprem as regulamentações de emissões. É um lubrificante "economia de combustível" para motores diesel e gasolina que requerem óleos que atendam à norma ACEA C2 com filtros de partículas (PDF) e motores "BlueHDi" com SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o grupo PSA (Peugeot e Citroën), que exijam a norma B71-2312 e estejam em conformidade com as normas EURO 4, EURO 5 ou EURO 6, reduzindo o teor de Enxofre, Cinzas Sulfatadas e Fósforo (Mid SAPS).

**RU.** Высококачественное 100% синтетическое масло, специально разработанное на основе синтетических компонентов и новейших присадок, предназначенных для этих высокопроизводительных масел с низким содержанием сульфатной золы. Это масло соответствует требованиям для смазки автомобилей, которые соответствуют нормам выбросов. Это масло "экономия топлива" для дизельных и бензиновых двигателей, требующих масел, соответствующих стандарту ACEA C2, с сажевыми фильтрами (PDF) и двигателями "BlueHDi" с SCR (селективное каталитическое восстановление) для группы PSA (Peugeot и Citroën), соответствующих стандарту B71-2312 и нормам EURO 4, EURO 5 или EURO 6, с пониженным содержанием серы, сульфатной золы и фосфора (Mid SAPS).



EELQMS  
EUROPEAN ENGINE  
LUBRICANTS QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM





# KRONER

# KASH RACING C2 2312 0W-30

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /  
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC



1000 LTS.



200 LTS.



50 LTS.



20 LTS.



5 LTS.



4 LTS.



1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /  
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C2  
PSA B71 2312  
FORD WSS-M2C-934B  
JRL 03.5007  
HONDA  
MITSUBISHI  
SUZUKI  
TOYOTA

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		0W-30
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	9,3 - 12,50
VISCOSITY AT -35°C (cP)	ASTM D-5293	<6200
HTHS AT -150°C (cP)	ASTM D-5481	>2,9
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	170
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	225
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-48
SULPHATED ASH (%)	ASTM D-874	<1
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>6,0



EELQMS  
EUROPEAN ENGINE  
LUBRICANTS QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM





# KRONER

# KASH RACING C2 2312 0W-30

## SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.



EELQMS  
EUROPEAN ENGINE  
LIQUIDANTS QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM

