



KRONER

KASH RACING C3 5W-40

- ES.** Lubricante totalmente sintético especialmente diseñado para los nuevos motores gasolina y diesel de VW Volkswagen TDI-PD equipados con bomba de inyección. Para Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Cumple con los requisitos para la lubricación de vehículos que incorporan las normas de emisiones EURO 4 y EURO V, en motores gasolina y diesel que requieren el uso de aceites que cumplen con la ACEA C3. Es apto para los vehículos equipados con filtro de partículas diesel (DPF). Requieren lubricantes de baja viscosidad y "Mid SAPS".
- EN.** Fully synthetic lubricant specially designed for the new gasoline and diesel engines of VW Volkswagen TDI-PD equipped with an injection pump. Suitable for Audi, Volkswagen, Seat, and Skoda. Meets the requirements for the lubrication of vehicles incorporating EURO 4 and EURO V emissions standards in gasoline and diesel engines requiring oils that comply with ACEA C3. Suitable for vehicles equipped with diesel particulate filters (DPF). Requires low-viscosity and "Mid SAPS" lubricants.
- FR.** Lubrifiant entièrement synthétique spécialement conçu pour les nouveaux moteurs essence et diesel VW Volkswagen TDI-PD équipés d'une pompe d'injection. Convient pour Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Répond aux exigences de lubrification des véhicules conformes aux normes d'émissions EURO 4 et EURO V pour les moteurs essence et diesel nécessitant des huiles conformes à l'ACEA C3. Adapté aux véhicules équipés d'un filtre à particules (FAP). Nécessite des lubrifiants à faible viscosité et "Mid SAPS."
- DE.** Vollsynthetisches Schmiermittel, speziell entwickelt für die neuen Benzin- und Dieselmotoren von VW Volkswagen TDI-PD mit Einspritzpumpe. Geeignet für Audi, Volkswagen, Seat und Skoda. Erfüllt die Anforderungen für die Schmierung von Fahrzeugen, die EURO-4- und EURO-V-Emissionsstandards einhalten, in Benzin- und Dieselmotoren, die Öle gemäß ACEA C3 erfordern. Geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF). Erfordert Schmierstoffe mit niedriger Viskosität und "Mid SAPS."
- IT.** Lubrificante completamente sintetico appositamente progettato per i nuovi motori a benzina e diesel VW Volkswagen TDI-PD dotati di pompa di iniezione. Adatto per Audi, Volkswagen, Seat e Skoda. Soddisfa i requisiti per la lubrificazione di veicoli che rispettano le normative sulle emissioni EURO 4 e EURO V nei motori a benzina e diesel che richiedono oli conformi a ACEA C3. Adatto per veicoli dotati di filtro antiparticolato diesel (DPF). Richiede lubrificanti a bassa viscosità e "Mid SAPS."
- PT.** Lubrificante totalmente sintético especialmente desenvolvido para os novos motores a gasolina e diesel VW Volkswagen TDI-PD equipados com bomba injetora. Adequado para Audi, Volkswagen, Seat e Skoda. Atende aos requisitos de lubrificação de veículos que incorporam as normas de emissões EURO 4 e EURO V em motores a gasolina e diesel que exigem óleos conformes com ACEA C3. Adequado para veículos equipados com filtro de partículas diesel (DPF). Requer lubricantes de baixa viscosidade e "Mid SAPS."
- RU.** Полностью синтетическое масло, специально разработанное для новых бензиновых и дизельных двигателей VW Volkswagen TDI-PD с топливным насосом. Подходит для Audi, Volkswagen, Seat и Skoda. Соответствует требованиям для смазки автомобилей, соответствующих стандартам выбросов EURO 4 и EURO V, с бензиновыми и дизельными двигателями, требующими масел, соответствующих ACEA C3. Подходит для автомобилей с сажевым фильтром (DPF). Требуется смазочных материалов с низкой вязкостью и "Mid SAPS."



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





KRONER

KASH RACING C3 5W-40

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC



1000 LTS.



200 LTS.



50 LTS.



20 LTS.



5 LTS.



4 LTS.



1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C3
API SN/CF
MB 229.52
PORSCHE A40
GM Dexos 2
RENAULT 0700/ 0710
FORD WWS-M2C-917A
BMW Long Life-04
VW 502.00/505.00/505.01



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		5W-40
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	12.50 - 16.3
VISCOSITY AT -30°C (cP)	ASTM D-5293	<6.600
HTHS AT -150°C	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	150
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	228
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-38
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<1.6
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>10.0



KRONER

KASH RACING C3 5W-40

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

